



PIÙ VELOCE CHE MAI. MANOSKOP® 730 QUICK.



Chiave dinamometrica **730 Quick** Service MANOSKOP® con attacco per utensili ad innesto

Codice	mis.				
50 18 40 05	5	6-50 N·m	5-36 ft·lb	9x12	805
50 18 40 10	10	20-100 N·m	15-72,5 ft·lb	9x12	965
50 18 40 12	12	25-130 N·m	20-95 ft·lb	14x18	1100
50 18 40 20	20	40-200 N·m	30-145 ft·lb	14x18	1250
50 18 40 40	40	80-400 N·m	60-300 ft·lb	14x18	1880
50 18 40 65	65*	130-650 N·m	100-480 ft·lb	14x18	3280
50 18 45 65	II/65	130-650 N·m	100-480 ft·lb	22x28	3700
50 58 40 05	a/5	6-50 N·m	50-440 in·lb	9x12	805
50 58 40 10	a/10	20-100 N·m	180-880 in·lb	9x12	965
50 58 40 12	a/12	25-130 N·m	225-1150 in·lb	14x18	1100
50 58 40 20	a/20	40-200 N·m	350-1750 in·lb	14x18	1250

* cricco ad innesto consigliato n. 735/40HD

STAHlwILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG · Lindentallee 27 · 42349 Wuppertal · Germania
Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200 · info@stahlwille.de · www.stahlwille.de

91 97 92 87

Copyright by STAHlwILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal - 1/10/16 PAF

PIÙ VELOCE CHE MAI.

MANOSKOP® 730 Quick – La chiave MANOSKOP® 730 è ora ancor più comoda ed efficiente. La chiave dinamometrica meccanica rende onore al suo nuovo aggettivo – »Quick«. Grazie all'intelligente ottimizzazione di tutta una serie di dettagli, MANOSKOP® 730 Quick consente infatti all'utente di lavorare in modo più rapido e sicuro che mai. A tale scopo, STAHLWILLE ha tra l'altro migliorato l'ergonomia e la facilità d'uso degli elementi di comando essenziali.

PIÙ COMODO.

Migliorata accessibilità e attivazione della leva di bloccaggio incassata nel manico.



PIÙ VELOCE.

Elemento di regolazione ergonomico e antiscivolo dotato di incavo per il pollice – per spostare in tutta rapidità e sicurezza la scala di lettura per l'impostazione della coppia di sgancio.

PIÙ ERGONOMICO.

Impugnatura a sfera ottimizzata per lavorare senza accusare fatica. Resistente a oli, grassi, carburanti, liquidi per freni e fluidi a base di fosfati (Skydrol).

PIÙ COMPENSIBILE.

La nuova costruzione con bordature opposte a forma di V e la lente d'ingrandimento integrata consentono una regolazione veloce e precisa – anche con un'angolazione poco comoda. La scala di regolazione è disponibile nelle unità N-m/ft-lb oppure N-m/in-lb.



SICURO.

Il blocco di sicurezza QuickRelease permette di sostituire rapidamente gli utensili ad innesto fermandoli in maniera affidabile ed escludendone l'accidentale allentamento.


NESSUN AZZERAMENTO.

Sistema di scatto a barra di torsione. Rispetto alle chiavi dinamometriche tradizionali, non è necessario alcun azzeramento per scaricare la molla. Ne deriva un risultato di misurazione sempre corretto e sicuro in pochissimo tempo.



PIÙ IN GRANDE.

La lente d'ingrandimento integrata nella finestra di lettura assicura una leggibilità notevolmente migliorata.



FACILE.

Regolazione dall'esterno, senza dover smontare la chiave dinamometrica.



Ulteriori vantaggi:

- **Flessibilità:** Range di misurazione da 6 a 650 N-m e utensili ad innesto maschio quadri intercambiabili (9 x 12 mm, 14 x 18 mm e 22 x 28 mm).
- **Protezione:** Il meccanismo, situato all'interno della chiave, è al riparo da sporco e impurità ed è particolarmente resistente all'usura.