



Apparecchio di controllo dinamometrico **SmartCheck**

Codice	n.	N-m	ft-lb	in-lb	Ø "	b mm	h mm	t mm	♁ g
96 52 12 01*	SmartCheck 10S	1-10	0,74-7,4	8,9-88,5	1/4	120	124	167	5210
96 52 12 02	SmartCheck 10	1-10	0,74-7,4	8,9-88,5	1/4	120	124	167	5210
96 52 12 03	SmartCheck 100	10-100	7-74	89-885	3/8	120	124	167	5310
96 52 12 04	SmartCheck 400	40-400	30-295	354-3540	3/4	120	124	167	5690
96 52 12 05	SmartCheck 800	80-800	59-590	708-7081	3/4	120	124	167	5690

* per la revisione di giraviti dinamometrici

SICURO.
RAPIDO.
SMARTCHECK.



PRECISIONE? CONTROLLA!

SmartCheck - Con questo nuovo strumento di prova per chiavi dinamometriche e giraviti dinamometrici, STAHLWILLE offre un apparecchio versatile e maneggevole che può essere adottato in qualsiasi officina e su qualsiasi automezzo del servizio di assistenza. Grazie alle sue dimensioni compatte, alla possibilità di montaggio orizzontale o verticale e al display orientabile, questo strumento trova infatti spazio quasi ovunque, ed è anche facile da utilizzare. In brevissimo tempo è possibile determinare se si tratta di una chiave dinamometrica che opera entro le tolleranze prescritte o se invece è necessaria una regolazione.

ROBUSTO.

La protezione ottica e acustica contro i sovraccarichi garantisce la tipica durata nel tempo dei prodotti STAHLWILLE.



PRECISO.

Uno scostamento di indicazione pari a solo un $\pm 1\%$ garantisce dati di misurazione della massima affidabilità.

PRONTO ALL'USO.

Grazie al sensore integrato con ampia area di misurazione, l'apparecchio è subito pronto da usare.

FLESSIBILE.

SmartCheck può essere collocato quasi ovunque, con montaggio orizzontale o verticale indifferentemente: i punti di fissaggio accuratamente studiati, la forma compatta e il display orientabile consentono ogni tipo di posizionamento.



INDIVIDUALE.

Sono a disposizione tre modi operativi (Track, First Peak, Peak Hold) e tre unità di misura (N-m, ft-lb, in-lb). È inoltre possibile impostare individualmente coppie target e tolleranze per la valutazione del valore misurato.

AUTONOMO.

Per l'impiego in postazioni di lavoro prive di una presa propria. Oltre al classico funzionamento tramite alimentatore, è possibile anche il funzionamento con batterie (4 x AAA oppure 1 x batteria rettangolare 9V, adattatore incluso).

ORIENTABILE.

SmartCheck può essere regolato per consentire il migliore angolo di visuale individuale. Non solo il display, ma anche il supporto del display e il corpo base dell'apparecchio possono essere infatti ruotati di 180°.

UTILIZZO INTUITIVO.

Utilizzo e guida utente di facile comprensione per rapidità di intervento, risultati affidabili ed elevata sicurezza.



ESTREMAMENTE RESISTENTE.

Display e tastiera a membrana sono protetti contro gli schizzi d'acqua, il corpo dell'apparecchio è in plastica resistente agli urti. La robusta custodia per il trasporto offre una conservazione più sicura.



Ulteriori vantaggi:

- **Per numerose gamme di coppia:** SmartCheck è disponibile nei range di coppia: 1-10 N-m, 10-100 N-m, 40-400 N-m e 80-800 N-m.
- **È solo l'inizio:** presto STAHLWILLE amplierà ulteriormente il segmento degli apparecchi di controllo dinamometrici, sempre con la massima attenzione a un'elevata flessibilità, all'efficienza e alla praticità di utilizzo. Smart? Check!